

ABS PRO R SLIM

30-50-65-80



Настенный накопительный электрический водонагреватель с эксклюзивным покрытием бака AG+ и узким диаметром



ПОКРЫТИЕ AG+



ЭКОНОМИЧНОСТЬ



SLIM



NANOMIX



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ


- ПОКРЫТИЕ AG+ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И ОЧИЩЕНИЯ ВОДЫ
- УЗКАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА БАКА (SLIM)
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ТЕСТИРОВАНИЕ БАКА ПРИ 16 АТМ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ МАГНИЕВЫЙ АНОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НА 7 БАР В КОМПЛЕКТЕ
- NANOMIX - СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В БАКЕ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ, ОБЛЕГЧАЮЩИЙ ПРОФИЛАКТИКУ

система безопасности ABS
компактные размеры

Технические характеристики / Габаритные размеры

	ABS PRO R SLIM			
	30 V	50 V	65 V	80 V
Объем	л 30	50	65	50
Мощность	Вт 1500	1500	1500	1500
Напряжение	В 230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	Бар 7	7	7	7
Максимальная рабочая температура	°C 75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C	ч, мин 1ч 10м.	1ч 56м.	2ч 31м.	3ч 06м.
Тепловые потери при T=60°C	кВт•ч за 24ч 0,85	1,2	1,3	1,5
Класс защиты от воды и пыли	- IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Вес нетто	кг 15	19	21	25
A	мм 588	837	981	1178
B	мм 145	145	145	145
C	мм -	-	-	-
D	мм -	-	-	-
E	мм 96,5	96,5	96,5	96,5
X	мм 353	353	353	353
Y	мм 383	383	383	383
Z	мм -	-	-	-
Упаковка (в)	мм 638	888	1033	1228
Упаковка (ш)	мм 370	370	370	370
Упаковка (г)	мм 400	400	400	400
	ABS PRO R 30 V SLIM 3704028	ABS PRO R 50 V SLIM 3700248	ABS PRO R 65 V SLIM 3700249	ABS PRO R 80 V SLIM 3700250

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА



ОБОЗНАЧЕНИЯ

V – модель для вертикального монтажа
H – модель для горизонтального монтажа

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")