



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



П.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 05.12. 2013р.

№ 05.03.02-04/111234

Водонагрівачі проточні газові ВПГ-11-В, ВПГ-11-С, ВПГ-14-В, ВПГ-14-С.

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 27.52. УКТЗЕД - 8416

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

для гарячого водопостачання побутових, громадських та виробничих приміщень; оптово-роздрібна торгівля; даний Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «Завод «Конвектор», Україна, 88007, м. Ужгород, вул. Гранітна, 5, тел.: (0312)66-81-05,  
E-mail: convector@ukrpost.ua., код ЄДРПОУ: 30104493

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Завод «Конвектор», Україна, 88007, м. Ужгород, вул. Гранітна, 5, тел.: (0312)66-81-05,  
E-mail: convector@ukrpost.ua, код ЄДРПОУ: 30104493

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Вітчизняна продукція.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

В побуті: концентрація NO<sub>2</sub> не більше 0,04 мг/м<sup>3</sup>; CO не більше 3 мг/м<sup>3</sup>, NO не більше 0,06 мг/м<sup>3</sup>, вуглеводні: ОБРД пропану не більше 65 мг/м<sup>3</sup> згідно з ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)»; шум – згідно з СН №3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки»; на робочих місцях: концентрації CO – не більше 20 мг/м<sup>3</sup>, NO<sub>x</sub> не більше 5 мг/м<sup>3</sup>, NO<sub>2</sub> не більше 3 мг/м<sup>3</sup>, вуглеводні – 300 мг/м<sup>3</sup> згідно з ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; шум - ДСН № 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використовувати газове обладнання з відкритою камерою згоряння з відведенням продуктів згоряння в димохід згідно вимог ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки», ДСТУ EN 26:2006 «Апарати водонагрівальні газові побутові, оснащені атмосферними пальниками (EN 26:1997, IDT)», НПАОП 0.00-1.20-98 «Правила безпеки систем газопостачання України». Використовувати газове обладнання з відводом відпрацьованих газів через

зовнішню стіну будинку згідно ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки» (розділ 5) та наказу міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 4 від 22.11.2005, НПАОП 0.00-1.20-98 «Правила безпеки систем газопостачання України», ДСТУ EN 26:2006 «Апарати водонагрівальні газові побутові, оснащені атмосферними пальниками (EN 26:1997, IDT)». В багатоповерхових (багатоквартирних) будинках (вище п'яти поверхів) не дозволяється встановлювати газове обладнання з відведенням продуктів згоряння через зовнішню стінку. Встановлення газового обладнання в приміщеннях має виконуватись по затвердженим проектам. Всі монтажні роботи, установка обладнання, його технічне обслуговування, технічне обслуговування зовнішнього та внутрішнього газового обладнання повинні бути проведені кваліфікованими та уповноваженими на такі роботи фахівцями. Продукція повинна використовуватись згідно вимог фірми виробника та керівництва з експлуатації на виріб.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Водонагрівачі проточні газові ВПГ-11-В, ВПГ-11-С, ВПГ-14-В, ВПГ-14-С., за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: визначається ресурсами виробу.**

Повинна бути надана інструкція по застосуванню.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: П'ять років.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

контролю за показниками безпеки на кордоні не потребують.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** В побуті: концентрація NO<sub>2</sub>, CO, NO, вуглеводні: ОБРД пропану згідно з ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)»; шум – згідно з СН №3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки»; на робочих місцях: концентрації CO, NO<sub>x</sub>, NO<sub>2</sub>, вуглеводні згідно з ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; шум - ДСН № 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідагляді)

Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва НАМН України"

02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел.: (044) 559-25-92

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 3788 від 26.11.2013р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.