

APV2324

СЛИВНОЙ ТРАП 105×105/50/75 ММ ПРЯМОЙ СТОК, РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ФЛАНЕЦ –НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ВОРОТНИК 2-Х УРОВНЕВОЙ ИЗОЛЯЦИИ, ГИДРОЗАТВОР – КОМБИНИРОВАННЫЙ ГИДРОЗАТВОР SMART

Область применения:

- Для внутренних помещений, где не ожидается регулярное использование сливного трапа (прачечные, котельные, подвалы)
- Для водоотведения на уровне пола
- Для безбарьерного доступа

Свойства:

- Решетка из нержавеющей стали 102×102×5 мм
- Регулируемая по высоте горловина 25 – 95 мм
- Широкий изоляционный воротник для удобного монтажа укладочной гидроизоляции пола
- Воротник изоляции 2-го уровня для армирования стяжки под плиткой
- Фланец из нержавеющей стали для надежного соединения с гидроизоляцией укладочного типа
- Прямое подключение к стоку Ø75/50 мм
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Комбинированный гидрозатвор
- Водяной столб и механическая заслонка эффективно препятствуют проникновению неприятного запаха из канализации
- Совместимость с другими составными частями сливного трапа, включительно мокрого, сухого и комбинированного гидрозатвора SMART
- Материал: полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

Нормы и стандарты:

ČSN EN 1253

Технические параметры:

| | |
|------------------------------|-----------|
| Скорость стока через решетку | 37 л/мин. |
| Гидрозатвор | 30 мм |
| Класс нагрузки K3 | 300 кг |

Содержание комплекта:

- Корпус сливного трапа с прямым подключением к стоку Ø50/75 мм
- Горловина сливного трапа 105×105 мм
- Решетка из нержавеющей стали
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Фланец из нержавеющей стали + монтажный набор
- Воротник 2-го уровня изоляции Ø105 мм
- Комплект прокладок

Логистическая информация:

| | |
|-----------------------|----------------|
| Вес (шт.) | 1,1431 кг |
| Размеры (шт.) | 230×230×190 мм |
| Количество (упаковка) | 8 шт. |
| Количество (паллета) | 160 шт. |

Обозначение продукта:

| | |
|---------|---------------|
| Артикул | EAN |
| APV2324 | 8595580518509 |

