

# I-40

Радиус: от 13,1 до 23,2 м

Поток: от 1,63 до 6,84 м³/ч; от 27,2 до 114,1 л/мин

Линия подачи: 1" BSP

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модели со штангой из нержавеющей стали: 10–15 см
- Настройки сектора полива: 50°–360°
- Заводское резиновое покрытие
- Варианты сопел: 12
- Диапазоны сопла для I-40: #8–#25
- Диапазоны сопла для I-40-ON: #15–#28
- Возможность регулировки сектора полива на верхней части дождевателя
- Механизм быстрой проверки сектора
- Зубчатый привод с водяной смазкой
- Гарантийный срок: 5 лет
- ▶ Модель 360° с противопоставленными соплами
- ▶ Автоматическое возвращение сектора полива
- ▶ Привод с несрываемой резьбой
- ▶ Частичная и полная окружность в одной модели
- ▶ Сопла с цветовой маркировкой
- ▶ Факультативный указатель технической воды
- ▶ Штанга из нержавеющей стали
- ▶ Запорный дренажный клапан (высота до 3 м)

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус I-40: от 13,1 до 21,3 м
- Радиус I-40-ON: от 15,2 до 23,2 м
- Поток I-40: от 1,63 до 6,84 м³/ч; от 27,2 до 114,1 л/мин
- Поток I-40-ON: от 2,75 до 7,76 м³/ч; от 45,8 до 129,4 л/мин
- Рекомендуемый диапазон давления: от 2,5 до 7,0 бар; от 250 до 700 кПа
- Диапазон эксплуатационного давления: от 2,5 до 7,0 бар; от 250 до 700 кПа
- Нормы полива: около 15 мм/ч.
- Траектория сопла: 25°

▶ = Описание специальных функций приведены на стр. 18



**I-40 с указателем технической воды**

В наличии как заводской вариант для всех моделей



**I-40 высокоскоростное**

В наличии как вариант заводской установки для всех моделей



**I-40-04**

Общая высота: 20 см  
Высота выдвижной штанги: 10 см  
Диаметр поверхностной части: 5 см  
Размер линии подачи: 1" BSP



**I-40-06**

Общая высота: 26 см  
Высота выдвижной штанги: 15 см  
Диаметр поверхностной части: 5 см  
Размер линии подачи: 1" BSP

### I-40 – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

| 1 | Модель   | 2 | Стандартные функции  | 3 | Варианты функций   | 4 | Варианты сопел                                  |
|---|--|---|--|---|--|---|---|
|   | I-40-04-SS = выдвижная штанга 10 см<br>I-40-06-SS = выдвижная штанга 15 см |   | Регулируемый сектор полива, штанга из нержавеющей стали, запорный клапан и 6 сопел |   | <b>B</b> = впускные отверстия BSP с резьбой<br><b>R</b> = указатель технической воды<br><b>HS</b> = высокоскоростной<br><b>HS-R</b> = высокоскоростной с указателем технической воды |   | <b>#8–#25</b> = номер сопла заводской установки |

### I-40-ON – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

| 1 | Модель   | 2 | Стандартные функции  | 3 | Варианты функций   | 4 | Варианты сопел                                   |
|---|--|---|--|---|--|---|--|
|   | I-40-04-SS-ON = выдвижная штанга 10 см<br>I-40-06-SS-ON = выдвижная штанга 15 см |   | Полная окружность, противопоставленные сопла, штанга из нержавеющей стали, запорный клапан и 6 сопел |   | <b>B</b> = впускные отверстия BSP с резьбой<br><b>R</b> = указатель технической воды<br><b>ON</b> = противопоставленные сопла, полная окружность полива<br><b>ON-R</b> = противопоставленные сопла, полная окружность полива, указатель технической воды |   | <b>#15–#28</b> = номер сопла заводской установки |

#### Примеры:

I-40-04-SS - B = выдвижная штанга 10 см, впускное отверстие BSP с резьбой

I-40-04-SS - ON-R - B - 23 = выдвижная штанга 10 см, полная окружность, противопоставленные сопла, указатель технической воды, сопло #23, впускное отверстие BSP с резьбой

I-40-06-SS - 15 - B = выдвижная штанга 15 см, сопло #15, впускное отверстие BSP с резьбой

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
СТАНДАРТНОГО СОПЛА I-40**

| Сопло                                 | Давление |     | Радиус<br>м | Поток             |       | Норма мм/ч |    |
|---------------------------------------|----------|-----|-------------|-------------------|-------|------------|----|
|                                       | бар      | кПа |             | м <sup>3</sup> /ч | л/мин | ■          | ▲  |
| <b>8</b><br>(40)<br>Светло-коричневое | 2,5      | 250 | 13,1        | 1,63              | 27,2  | 19         | 22 |
|                                       | 3,0      | 300 | 13,4        | 1,80              | 30,0  | 20         | 23 |
|                                       | 3,5      | 350 | 13,7        | 1,94              | 32,3  | 21         | 24 |
|                                       | 4,0      | 400 | 14,0        | 2,06              | 34,4  | 21         | 24 |
|                                       | 4,5      | 450 | 14,0        | 2,18              | 36,3  | 22         | 26 |
|                                       | 5,0      | 500 | 14,3        | 2,29              | 38,2  | 22         | 26 |
| <b>10</b><br>(41)<br>Светло-зеленое   | 3,0      | 300 | 14,6        | 2,20              | 36,6  | 21         | 24 |
|                                       | 3,5      | 350 | 14,9        | 2,37              | 39,4  | 21         | 24 |
|                                       | 4,0      | 400 | 15,2        | 2,52              | 42,0  | 22         | 25 |
|                                       | 4,5      | 450 | 15,5        | 2,67              | 44,5  | 22         | 25 |
|                                       | 5,0      | 500 | 15,5        | 2,81              | 46,8  | 23         | 27 |
|                                       | 5,5      | 550 | 15,8        | 2,96              | 49,3  | 24         | 27 |
| <b>13</b><br>(42)<br>Голубое          | 3,0      | 300 | 14,9        | 2,36              | 39,4  | 21         | 24 |
|                                       | 3,5      | 350 | 15,2        | 2,55              | 42,6  | 22         | 25 |
|                                       | 4,0      | 400 | 15,5        | 2,73              | 45,5  | 23         | 26 |
|                                       | 4,5      | 450 | 15,5        | 2,90              | 48,3  | 24         | 28 |
|                                       | 5,0      | 500 | 15,8        | 3,06              | 51,0  | 24         | 28 |
|                                       | 5,5      | 550 | 16,2        | 3,23              | 53,9  | 25         | 29 |
| <b>15</b><br>(43)<br>Серое            | 3,0      | 300 | 16,2        | 2,93              | 48,8  | 22         | 26 |
|                                       | 3,5      | 350 | 16,5        | 3,19              | 53,2  | 24         | 27 |
|                                       | 4,0      | 400 | 16,8        | 3,44              | 57,3  | 24         | 28 |
|                                       | 4,5      | 450 | 17,1        | 3,67              | 61,2  | 25         | 29 |
|                                       | 5,0      | 500 | 17,4        | 3,89              | 64,9  | 26         | 30 |
|                                       | 5,5      | 550 | 18,0        | 4,14              | 68,9  | 26         | 30 |
| <b>23</b><br>(44)<br>Темно-зеленое    | 3,5      | 350 | 18,6        | 4,48              | 74,6  | 26         | 30 |
|                                       | 4,0      | 400 | 18,9        | 4,76              | 79,4  | 27         | 31 |
|                                       | 4,5      | 450 | 19,2        | 5,03              | 83,9  | 27         | 32 |
|                                       | 5,0      | 500 | 19,5        | 5,29              | 88,1  | 28         | 32 |
|                                       | 5,5      | 550 | 19,8        | 5,56              | 92,7  | 28         | 33 |
|                                       | 6,0      | 600 | 20,1        | 5,79              | 96,5  | 29         | 33 |
| <b>25</b><br>(45)<br>Темно-синее      | 3,5      | 350 | 19,8        | 4,98              | 83,0  | 25         | 29 |
|                                       | 4,0      | 400 | 20,1        | 5,33              | 88,7  | 26         | 30 |
|                                       | 4,5      | 450 | 20,4        | 5,65              | 94,2  | 27         | 31 |
|                                       | 5,0      | 500 | 20,7        | 5,96              | 99,3  | 28         | 32 |
|                                       | 5,5      | 550 | 21,0        | 6,29              | 104,9 | 28         | 33 |
|                                       | 6,0      | 600 | 21,0        | 6,57              | 109,6 | 30         | 34 |

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО СОПЛА I-40**

| Сопло                                 | Давление |     | Радиус<br>м | Поток             |       | Норма мм/ч |    |
|---------------------------------------|----------|-----|-------------|-------------------|-------|------------|----|
|                                       | бар      | кПа |             | м <sup>3</sup> /ч | л/мин | ■          | ▲  |
| <b>8</b><br>(40)<br>Светло-коричневое | 2,5      | 250 | 12,2        | 1,63              | 27,2  | 22         | 25 |
|                                       | 3,0      | 300 | 12,5        | 1,80              | 30,0  | 23         | 27 |
|                                       | 3,5      | 350 | 12,8        | 1,94              | 32,3  | 24         | 27 |
|                                       | 4,0      | 400 | 12,8        | 2,06              | 34,4  | 25         | 29 |
|                                       | 4,5      | 450 | 13,1        | 2,18              | 36,3  | 25         | 29 |
|                                       | 5,0      | 500 | 13,4        | 2,29              | 38,2  | 25         | 29 |
| <b>10</b><br>(41)<br>Светло-зеленое   | 3,0      | 300 | 13,4        | 2,20              | 36,6  | 34         | 28 |
|                                       | 3,5      | 350 | 13,7        | 2,37              | 39,4  | 25         | 29 |
|                                       | 4,0      | 400 | 14,0        | 2,52              | 42,0  | 26         | 30 |
|                                       | 4,5      | 450 | 14,0        | 2,67              | 44,5  | 27         | 31 |
|                                       | 5,0      | 500 | 14,3        | 2,81              | 46,8  | 27         | 32 |
|                                       | 5,5      | 550 | 14,6        | 2,96              | 49,3  | 28         | 32 |
| <b>13</b><br>(42)<br>Голубое          | 3,0      | 300 | 13,7        | 2,36              | 39,4  | 25         | 29 |
|                                       | 3,5      | 350 | 14,0        | 2,55              | 42,6  | 26         | 30 |
|                                       | 4,0      | 400 | 14,3        | 2,73              | 45,5  | 27         | 31 |
|                                       | 4,5      | 450 | 14,3        | 2,90              | 48,3  | 28         | 33 |
|                                       | 5,0      | 500 | 14,6        | 3,06              | 51,0  | 29         | 33 |
|                                       | 5,5      | 550 | 14,9        | 3,23              | 53,9  | 29         | 33 |
| <b>15</b><br>(43)<br>Серое            | 3,0      | 300 | 15,2        | 2,93              | 48,8  | 25         | 29 |
|                                       | 3,5      | 350 | 15,5        | 3,19              | 53,2  | 26         | 30 |
|                                       | 4,0      | 400 | 15,8        | 3,44              | 57,3  | 27         | 32 |
|                                       | 4,5      | 450 | 15,8        | 3,67              | 61,2  | 29         | 34 |
|                                       | 5,0      | 500 | 16,2        | 3,89              | 64,9  | 30         | 34 |
|                                       | 5,5      | 550 | 16,5        | 4,14              | 68,9  | 31         | 35 |
| <b>23</b><br>(44)<br>Темно-зеленое    | 3,5      | 350 | 16,8        | 4,48              | 74,6  | 32         | 37 |
|                                       | 4,0      | 400 | 17,4        | 4,76              | 79,4  | 32         | 36 |
|                                       | 4,5      | 450 | 17,7        | 5,03              | 83,9  | 32         | 37 |
|                                       | 5,0      | 500 | 17,7        | 5,29              | 88,1  | 34         | 39 |
|                                       | 5,5      | 550 | 18,0        | 5,56              | 92,7  | 34         | 40 |
|                                       | 6,0      | 600 | 18,3        | 5,79              | 96,5  | 35         | 40 |
| <b>25</b><br>(45)<br>Темно-синее      | 3,5      | 350 | 17,4        | 4,98              | 83,0  | 33         | 38 |
|                                       | 4,0      | 400 | 18,0        | 5,33              | 88,7  | 33         | 38 |
|                                       | 4,5      | 450 | 18,3        | 5,65              | 94,2  | 34         | 39 |
|                                       | 5,0      | 500 | 18,6        | 5,96              | 99,3  | 34         | 40 |
|                                       | 5,5      | 550 | 18,9        | 6,29              | 104,9 | 35         | 41 |
|                                       | 6,0      | 600 | 19,2        | 6,57              | 109,6 | 36         | 41 |

**СОПЛА I-40**

 Стандартные/  
высокоскоростные

**Примечание.**

Все значения нормы полива рассчитаны для полива 180°. Чтобы рассчитать норму полива для 360-градусного дождевателя, разделите это значение на 2.

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ДВОЙНЫХ ПРОТИВОПОСТАВЛЕННЫХ СОПЕЛ I-40**

**СОПЛА I-40**

| Сопло                           | Давление |      | Радиус<br>м | Поток             |       | Норма мм/ч |    |
|---------------------------------|----------|------|-------------|-------------------|-------|------------|----|
|                                 | бар      | кПа  |             | м <sup>3</sup> /ч | л/мин | ■          | ▲  |
| <b>15</b> ●<br>Серое            | 3,0      | 300  | 15,2        | 2,75              | 45,8  | 12         | 14 |
|                                 | 3,5      | 350  | 15,8        | 2,91              | 48,5  | 12         | 13 |
|                                 | 4,0      | 400  | 16,2        | 3,06              | 51,0  | 12         | 14 |
|                                 | 4,5      | 450  | 16,8        | 3,20              | 53,3  | 11         | 13 |
|                                 | 5,0      | 500  | 17,1        | 3,32              | 55,4  | 11         | 13 |
|                                 | 5,5      | 550  | 17,4        | 3,46              | 57,7  | 11         | 13 |
|                                 | 6,0      | 600  | 17,7        | 3,58              | 59,6  | 11         | 13 |
| <b>18</b> ●<br>Красное          | 3,0      | 300  | 17,4        | 2,90              | 48,3  | 10         | 11 |
|                                 | 3,5      | 350  | 17,7        | 3,15              | 52,5  | 10         | 12 |
|                                 | 4,0      | 400  | 18,0        | 3,38              | 56,4  | 10         | 12 |
|                                 | 4,5      | 450  | 18,0        | 3,61              | 60,1  | 11         | 13 |
|                                 | 5,0      | 500  | 18,3        | 3,82              | 63,7  | 11         | 13 |
|                                 | 5,5      | 550  | 18,9        | 4,05              | 67,5  | 11         | 13 |
|                                 | 6,0      | 600  | 19,2        | 4,25              | 70,8  | 12         | 13 |
| <b>20</b> ●<br>Темно-коричневое | 3,5      | 350  | 18,3        | 3,98              | 66,2  | 12         | 14 |
|                                 | 4,0      | 400  | 18,9        | 4,26              | 71,1  | 12         | 14 |
|                                 | 4,5      | 450  | 19,2        | 4,54              | 75,6  | 12         | 14 |
|                                 | 5,0      | 500  | 19,5        | 4,80              | 80,0  | 13         | 15 |
|                                 | 5,5      | 550  | 20,1        | 5,08              | 84,7  | 13         | 15 |
|                                 | 6,0      | 600  | 19,8        | 5,32              | 88,7  | 14         | 16 |
|                                 | 6,2      | 620  | 19,8        | 5,42              | 90,4  | 14         | 16 |
| <b>23</b> ●<br>Темно-зеленое    | 3,5      | 350  | 18,9        | 4,23              | 70,6  | 12         | 14 |
|                                 | 4,0      | 400  | 19,5        | 4,55              | 75,8  | 12         | 14 |
|                                 | 4,5      | 450  | 19,8        | 4,85              | 80,8  | 12         | 14 |
|                                 | 5,0      | 500  | 20,1        | 5,14              | 85,6  | 13         | 15 |
|                                 | 5,5      | 550  | 20,4        | 5,45              | 90,8  | 13         | 15 |
|                                 | 6,0      | 600  | 20,7        | 5,71              | 95,1  | 13         | 15 |
|                                 | 6,2      | 620  | 20,7        | 5,82              | 97,0  | 14         | 16 |
| <b>25</b> ●<br>Темно-синее      | 3,5      | 350  | 19,5        | 4,60              | 76,7  | 12         | 14 |
|                                 | 4,0      | 400  | 20,1        | 4,92              | 82,1  | 12         | 14 |
|                                 | 4,5      | 450  | 20,4        | 5,23              | 87,2  | 13         | 14 |
|                                 | 5,0      | 500  | 20,7        | 5,52              | 92,0  | 13         | 15 |
|                                 | 5,5      | 550  | 21,0        | 5,84              | 97,3  | 13         | 15 |
|                                 | 6,0      | 600  | 21,3        | 6,10              | 101,7 | 13         | 15 |
|                                 | 6,2      | 620  | 21,3        | 6,22              | 103,6 | 14         | 16 |
| <b>28</b> ●<br>Черное           | 3,5      | 350  | 19,8        | 5,73              | 95,5  | 15         | 17 |
|                                 | 4,0      | 400  | 20,4        | 6,07              | 101,1 | 15         | 17 |
|                                 | 4,5      | 450  | 21,0        | 6,38              | 106,4 | 14         | 17 |
|                                 | 5,0      | 500  | 21,3        | 6,68              | 111,3 | 15         | 17 |
|                                 | 5,5      | 550  | 21,9        | 7,00              | 116,7 | 15         | 17 |
|                                 | 6,0      | 600  | 22,3        | 7,27              | 121,1 | 15         | 17 |
|                                 | 6,2      | 620  | 22,3        | 7,38              | 122,9 | 15         | 17 |
| 6,5                             | 650      | 22,6 | 7,52        | 125,3             | 15    | 17         |    |
| 6,9                             | 690      | 23,2 | 7,73        | 128,8             | 14    | 17         |    |



Противопоставленные

Переднее

Заднее



**I-40 с набором с воронкой для дерна**

В наличии как вариант полевой установки для всех моделей

**Модель I-40 360° с противопоставленными соплами**



**Примечание.**

Все значения нормы полива для противопоставленных сопел рассчитаны для полива 360°. Чтобы рассчитать норму полива для 360-градусного дождевателя, разделите это значение на 2.