

MINI-CLIK®

Датчик: **дождь**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прост в установке на любую ирригационную систему
- Устойчивый к загрязнениям, поэтому надежен в работе и позволяет избежать ненужных отключений
- Может быть настроен на отключение системы при значении дождя от 3 до 25 мм
- В комплект входит 7,6 м двужильного, соответствующего стандартам UL, провода в оболочке (сечение 0,5 мм²)
- Факультативная устанавливаемая пользователем скоба для монтажа на водосточном желобе для Mini-Click (закажите SGM, включающий Mini-Click)
- Гарантийный срок: 5 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Параметры размыкателя: 24 В переменного тока, 5 А
- Провод: 0,5 мм², размыкает общую линию заземления между соленоидами и контроллером

MINI-CLIK	
Модель	Описание
MINI-CLIK	Датчик дождя
MINI-CLIK-NO	Датчик дождя с нормально открытым переключателем
MINI-CLIK-C	Датчик дождя с креплением на изоляционной трубе
MINI-CLIK-HV	Датчик дождя для эксплуатации под высоким напряжением (120/230 В перем. тока)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ (укажите отдельно)

Модель	Описание
SGM	Факультативная крепежная скоба для водосточного желоба
SG-MC	Защитный кожух для датчика Mini-Click из нержавеющей стали



MINI-CLIK

Высота: 5 см
Длина: 15 см



SG-MC

Защитный кожух для датчика Mini-Click из нержавеющей стали.
В комплект входит датчик Mini-Click.



SGM

Факультативная крепежная скоба для водосточного желоба