







# ПОЛОСОВЫЕ СОПЛА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Специально разработаны для точного покрытия узких участков
- В наличии разнообразие моделей для уникальных зон
- Устойчивы к жестким условиям эксплуатации

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛОСОВЫХ СОПЕЛ

| Сектор полива   | Давление   |            | Ширина x Длина<br>м | Поток             |            |
|---|------------|------------|---------------------|-------------------|------------|
|   | бар        | кПа        |                     | м <sup>3</sup> /ч | л/мин      |
| LCS-515<br>  | 1,0        | 100        | 1,2 x 4,2           | 0,10              | 1,7        |
|   | 1,5        | 150        | 1,2 x 4,3           | 0,13              | 2,1        |
|   | 2,0        | 200        | 1,5 x 4,5           | 0,15              | 2,4        |
|   | <b>2,1</b> | <b>210</b> | <b>1,5 x 4,5</b>    | <b>0,15</b>       | <b>2,5</b> |
|   | 2,5        | 250        | 1,5 x 4,5           | 0,16              | 2,7        |
| RCS-515<br>  | 1,0        | 100        | 1,2 x 4,2           | 0,10              | 1,7        |
|   | 1,5        | 150        | 1,2 x 4,3           | 0,13              | 2,1        |
|   | 2,0        | 200        | 1,5 x 4,5           | 0,15              | 2,4        |
|   | <b>2,1</b> | <b>210</b> | <b>1,5 x 4,5</b>    | <b>0,15</b>       | <b>2,5</b> |
|   | 2,5        | 250        | 1,5 x 4,5           | 0,16              | 2,7        |
| SS-530<br> | 1,0        | 100        | 1,2 x 8,5           | 0,21              | 3,5        |
|   | 1,5        | 150        | 1,5 x 9,0           | 0,25              | 4,2        |
|   | 2,0        | 200        | 1,5 x 9,0           | 0,29              | 4,9        |
|   | <b>2,1</b> | <b>210</b> | <b>1,5 x 9,1</b>    | <b>0,30</b>       | <b>5,0</b> |
|   | 2,5        | 250        | 1,5 x 9,1           | 0,33              | 5,5        |
| ES-515<br> | 1,0        | 100        | 1,1 x 4,2           | 0,10              | 1,7        |
|   | 1,5        | 150        | 1,2 x 4,3           | 0,13              | 2,1        |
|   | 2,0        | 200        | 1,5 x 4,5           | 0,15              | 2,4        |
|   | <b>2,1</b> | <b>210</b> | <b>1,5 x 4,5</b>    | <b>0,15</b>       | <b>2,5</b> |
|   | 2,5        | 250        | 1,5 x 4,5           | 0,16              | 2,7        |
| CS-530<br> | 1,0        | 100        | 1,2 x 8,5           | 0,21              | 3,5        |
|   | 1,5        | 150        | 1,5 x 9,0           | 0,25              | 4,2        |
|   | 2,0        | 200        | 1,5 x 9,0           | 0,29              | 4,9        |
|   | <b>2,1</b> | <b>210</b> | <b>1,5 x 9,1</b>    | <b>0,30</b>       | <b>5,0</b> |
|   | 2,5        | 250        | 1,5 x 9,1           | 0,33              | 5,5        |
| SS-918<br> | 1,0        | 100        | 2,4 x 5,2           | 0,27              | 4,5        |
|   | 1,5        | 150        | 2,7 x 5,5           | 0,33              | 5,5        |
|   | 2,0        | 200        | 2,7 x 5,5           | 0,38              | 6,4        |
|   | <b>2,1</b> | <b>210</b> | <b>2,7 x 5,5</b>    | <b>0,39</b>       | <b>6,5</b> |
|   | 2,5        | 250        | 2,7 x 5,5           | 0,43              | 7,1        |

Жирный шрифт = рекомендуемое давление



**Полосовое для левого угла**

Прямоугольник: 1,5 м x 4,5 м



**Полосовое для правого угла**

Прямоугольник: 1,5 м x 4,5 м



**Боковое полосовое**

Прямоугольник:  
1,5 м x 9,1 м



**Боковое полосовое**

Прямоугольник:  
2,7 м x 5,5 м



**Центральное полосовое**

Прямоугольник:  
1,5 м x 9,1 м



**Конечное полосовое**

Прямоугольник:  
1,5 м x 4,5 м