

GALVEX^{SPRAY}



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

GALVEX-антикоррозийное покрытие гальванического действия, состоящее из 95% цинкового металлического напыления в синтетическом связующем.

ПРИМЕНЕНИЕ

GALVEX предназначен для холодной гальванизации поверхностей металлических конструкций, труб, резервуаров и т.д., а так же для восстановления поврежденных поверхностей оцинкованных способом горячей гальванизации. Поверхности, обработанные антикоррозийным покрытием, могут быть окрашены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GALVEX обеспечивает эффективную и продолжительную защиту от коррозии, а так же останавливает распространение коррозии в тех местах, где она возникла. Возможна сварка, обработанных **GALVEX** деталей конструкций. Обеспечивает защиту от образования плесени.

Покрытие способно выдерживать нагревание до 350°C.

GALVEX тестирован Датским Технологическим институтом и соответствует стандарту BS-1391.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- 1) Для обеспечения максимального контакта между частицами цинка и железа, элемент, который будет восстанавливаться при помощи **GALVEX** должен быть тщательно очищен от масла, грязи, ржавчины и старой краски. Идеальной подготовкой является пескоструйная очистка.
- 2) Перед использованием необходимо хорошо встряхнуть аэрозоль **GALVEX**, и периодически встряхивать во время использования.
- 3) Распыляйте аэрозоль прямо вверх-вниз, из стороны в сторону, на расстоянии около 25 см от изделия. Наилучший результат достигается, когда аэрозоль распыляется на поверхность во всех направлениях горизонтально и вертикально.
- 4) После использования, необходимо очистить насадку аэрозоля.

GALVEX может использоваться как самостоятельная защита от коррозии, так и в качестве защитного слоя перед последующей чистовой окраской. В последнем случае степень защиты металла повышается. Если **GALVEX** используется как самостоятельная защита, его необходимо нанести в два слоя с интервалом приблизительно 4 часа.

Чистовую окраску по покрытию **GALVEX** можно производить минимум через 4 — 7 дней (время окончательного отвердевания) после нанесения последнего защитного слоя.

УПАКОВКА

ПРОДУКТ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Артикул
Аэрозоль-спрей 500 мл.	12 шт./коробка	2500000

Информация предоставляется на основании результатов испытаний и опыта. Поскольку мы постоянно развиваем наши продукты, мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Данные, содержащиеся в данной инструкции, носят исключительно информационный характер и считаются рекомендательными. Мы не несём ответственность за результаты, полученные другими организациями при использовании данного товара не по назначению. Потребитель берёт на себя ответственность при использовании данного товара в иных целях, не упомянутых в данной инструкции. Продукт использовать по прямому назначению. Рекомендуется сделать пробную установку, чтобы удостовериться, что продукт предназначен для требуемой задачи.