

GCV 5044 20 B11 TSR

Вертикальные модели бойлеров BiLight


Описание



- Стекло-керамическое покрытие резервуара для воды
- Высокоэффективная изоляция экструдированного полиуретана
- Надежная электрическая часть, соответствующая европейским требованиям качества
- Водонепроницаемый электрический выключатель
- Термостат с тепловой и электрической защитой
- Анти-мороз устройство



PISTON effect



Термостат



Высокоэффективная изоляция

GCV 5044 20 B11 TSR

Вертикальные модели бойлеров BiLight

Технические Характеристики

Установка	Вертикальная
Номинальный объем [L]	50 L
Вид резервуара для воды	Стекло-керамическое покрытие
Номинальное напряжение [V/Hz]	230V/50Hz
Номинальная мощность [W]	2000 W
Рабочее давление	0.8 MPa
Изоляция	18 mm
Время нагрева с 15°C до 65°C	1h 27 min
Габариты [Выс. Шир. Дл.] [м]	0.570 x 0.440 x 0.460 м
Ел. выключатель	Да
Терморегулятор	Да
Магниевый анодный протектор	Да
Анодный тестер	Нет
Вес (нетто) [kg]	17.6 kg
Возвратно-предохранительный клапан	Да
Гарантия (полная)	n/a