

Центробежные электронасосы

► Высокая производительность



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача до **2200 л/мин.** (132 м³/ч.)
- Напор до **24.5 м**

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Манометрическая высота всасывания до **7 м**
- Температура жидкости от **-10 °С** до **+90 °С**
- Температура окружающей среды до **+40 °С**
- Максимальное давление в корпусе насоса:
 - **6 бар** в HF 4
 - **10 бар** в HF 6-8-20-30
- Непрерывная работа **S1**

ИСПОЛНЕНИЕ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАТЫ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА

Они рекомендуются для применения в коммунальном секторе и в сельском хозяйстве. Высокий кпд, а также возможность использования в режиме длительных и высоких нагрузок, позволяют с успехом применять эти насосы для самотечного орошения и дождевания, для отбора воды из озер, рек, колодцев, а также в самых разных отраслях промышленности, когда необходимо достижение высоких показателей подачи при средней и низкой величине напора.

Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или же в местах, защищенных от атмосферного воздействия.

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ


- Специальное механическое уплотнение
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ

2 года в соответствии с нашими общими условиями продажи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м




ТИП		МОЩНОСТЬ		Q	H метры																		
Однофазный	Трехфазный	кВт	ЛС		0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	84	96	102	108	120	132	
HFm 4	HF 4	0.75	1	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1700	1800	2000	2200		
HFm 6C	HF 6C	1.1	1.5	10	9.3	8.7	8	7	6	4.7	3												
HFm 6B	HF 6B	1.5	2	11.9	11.7	11.3	10.7	10.2	9.2	8	6.7	5	3										
-	HF 6A	2.2	3	14.7	14.5	14	13.5	12.8	12	11	9.7	8.2	6.7	5									
-	HF 8B	3	4	18.5	18.1	17.8	17.2	16.8	16	15	13.8	12.2	10.5	8.3	6								
-	HF 8A	4	5.5	21.5	21	20.7	20	19.5	18.8	17.8	16.5	15	13.5	11.2	9								
-	HF 20B	3	4	24.5	24	23.5	23	22.5	21.8	20.8	19.5	18.3	16.8	15	13								
-	HF 20A	4	5.5	16	-	-	15.5	15.4	15.3	15.2	15	14.5	14	13	12	9	4.8	2					
-	HF 30B	5.5	7.5	19	-	-	18.5	18.4	18.3	18.2	18	17.5	17	16.2	15.2	12	7.8	5	2				
-	HF 30A	7.5	10	18	-	-	-	-	18	18	18	18	18	17.5	17	16.5	15.5	15	14.5	13			
-				23	-	-	-	-	23	23	23	23	23	23	22.5	22.5	22.5	22	21.5	21	19.5	18	

Q = Подача H = Общий манометрический напор HS = Высота всасывания


Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Grade 3.

ПОЛ. ДЕТАЛИ НАСОСА КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1	КОРПУС НАСОСА	Чугун, патрубки с резьбой ISO 228/1					
2	КРЫШКА	Чугун (из нержавеющей стали AISI 304 для HF 4)					
3	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО	Латунь для HF 4, HF 6, HF 8, HF 20 Чугун для HF 30					
4	ВЕДУЩИЙ ВАЛ	Нержавеющая сталь EN 10088-3 - 1.4104					
5	МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ	Электронасос	Уплотнение Вал	Материалы			
		<i>Тип</i>	<i>Тип</i>	<i>Диаметр</i>	<i>Неподвижное кольцо</i>	<i>Вращающееся кольцо</i>	<i>Эластомер</i>
		HF 4	AR-14	Ø 14 мм	Керамика	Графит	NBR
		HF 6	FN-18	Ø 18 мм	Графит	Керамика	NBR
		HF 8-20	FN-20	Ø 20 мм	Графит	Керамика	NBR
HF 30	FN-24	Ø 24 мм	Графит	Керамика	NBR		
6	ПОДШИПНИКИ	Электронасос	Тип				
		HF 4	6203 ZZ / 6203 ZZ				
		HF 6	6304 ZZ / 6204 ZZ				
		HF 8B-20B	6206 ZZ - C3 / 6205 ZZ				
		HF 8A-20A	6306 ZZ - C3 / 6206 ZZ - C3				
HF 30	6307 ZZ - C3 / 6206 ZZ - C3						
7	КОНДЕНСАТОР	Электронасос	Емкость				
		<i>Однофазный</i>	<i>(230 В или 240 В)</i>	<i>(110 В)</i>			
		HFm 4	20 µF 450 В	60 µF 300 В			
		HFm 6C	31.5 µF 450 В	60 µF 250 В			
		HFm 6B	45 µF 450 В	80 µF 250 В			
8	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	<p>HFm: однофазный 230 В - 50 Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку. HF: трехфазный 230/400 В - 50 Гц до 4 кВт, 400/690 В - 50 Гц от 5.5 до 7.5 кВт</p> <p>➔ Насосы с трехфазным двигателем имеют высокую эффективность класса IE2 (IEC 60034-30)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изоляция: класс F. - Степень защиты: IP X4. 					



РАЗМЕРЫ И ВЕС



ТИП		ПАТРУБКИ		РАЗМЕРЫ мм									кг	
Однофазный	Трехфазный	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	w	s	1~	3~
HFm 4	HF 4	2½"	2½"	47	317	240	97	143	198	155	-68	10	14.5	13.2
HFm 6C	HF 6C	3"	3"	68	411	312	120	192	240	190	6	12	25.5	24.2
HFm 6B	HF 6B												26.5	25.5
-	HF 6A	4"	4"	80	450	312	132	180	245	190	30	14	-	26.7
-	HF 8B												-	35.0
-	HF 8A												-	40.0
-	HF 20B												-	35.0
-	HF 20A												-	40.0
-	HF 30B	82	585	370	160	210	292	212	292	212	30	14	-	60.9
-	HF 30A												-	65.2

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ (однофазное)		
	230 В	240 В	110 В
HFm 4	5.9 А	5.3 А	11.8 А
HFm 6C	8.8 А	8.0 А	17.6 А
HFm 6B	10.8 А	9.8 А	21.6 А

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ (трехфазный)					
	230 В	400 В	690 В	240 В	415 В	720 В
HF 4	4.3 А	2.5 А	1.4 А	4.0 А	2.3 А	1.3 А
HF 6C	6.2 А	3.6 А	2.1 А	6.0 А	3.5 А	2.0 А
HF 6B	8.0 А	4.6 А	2.7 А	7.4 А	4.3 А	2.5 А
HF 6A	9.0 А	5.2 А	3.0 А	8.3 А	4.8 А	2.8 А
HF 8B	11.8 А	6.8 А	3.9 А	12.1 А	7.0 А	4.0 А
HF 8A	15.8 А	9.1 А	5.3 А	15.2 А	8.8 А	5.1 А
HF 20B	13.0 А	7.5 А	4.3 А	13.4 А	7.7 А	4.4 А
HF 20A	15.2 А	8.8 А	5.1 А	15.3 А	8.8 А	5.1 А
HF 30B	21.3 А	12.3 А	7.1 А	20.4 А	11.8 А	6.8 А
HF 30A	28.6 А	16.5 А	9.5 А	27.5 А	15.9 А	9.2 А

ПАЛЛЕТИРОВАНИЕ

ТИП		ГРУППАЖ	КОНТЕЙНЕР						
Однофазный	Трехфазный		Число насосов	Н (мм)	кг				
HFm 4	HF 4	60	1540	890	830	84	2100	1240	1150
HFm 6C	HF 6C	36	1480	940	890	54	2150	1400	1330
HFm 6B	HF 6B	36	1480	970	940	54	2150	1450	1400
-	HF 6A	36	1480	-	980	54	2150	-	1460
-	HF 8B	18	1430	-	650	24	1860	-	860
-	HF 8A	18	1430	-	740	24	1860	-	980
-	HF 20B	18	1430	-	650	24	1860	-	860
-	HF 20A	18	1430	-	740	24	1860	-	980
-	HF 30B	12	1570	-	750	16	2040	-	990
-	HF 30A	12	1570	-	800	16	2040	-	1060

