

JS-NK | JS-NKP

ВОДОСЧЕТЧИКИ КРЫЛЬЧАТЫЕ ОДНОСТРУЙНЫЕ СУХОГО ТИПА (DN15-20)

ПРИМЕНЕНИЕ

Для измерения расходов и объема холодной воды температурой до 30°C либо 50°C или теплой воды до 90°C, посредством закрытого оборудования с полным напором струи, при максимальном рабочем давлении в 16 бар (PN 16).

Встраивается в горизонтальных трубопроводах со счетчиком, направленным вверх (Н) и вертикальным, либо горизонтальным со счетчиком, направленным в сторону (V). Водосчетчики оборудованы импульсным передающим устройством (JS-NK) либо предусмотрены для монтажа передающего устройства (JS-NKP) в стандартной модели - с пятикамерным барабанным счетчиком (IP65), с противомангнитной защитой SN+ и с латунным корпусом. Водосчетчики могут работать в системах дистанционной передачи данных с латунным корпусом.

Smart C+ в стандартной модели производится с низким восьмикамерным барабанным счетчиком (IP65), с противомангнитной защитой S+, с латунным корпусом и оборудованы для применения в системах дистанционной передачи данных.

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ (MID):

- Холодная вода R100 - H; R50 - V
- Теплая вода R80 - H; R43 - V



JS-NK

Таблица 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	Q ₃ [м³/ч]	DN [мм]	Длина [мм]	Винт	Масса [кг]	Сила импульса NK [дм³/имп.]	
						Стандарт	Под заказ
Водосчетчики для холодной воды							
JS 1,6-XX*	R100	1,6	15	110	G¾	0,65	10 0,25; 1; 1,5 25; 100 250; 1000
JS 1,6-03-XX*	R80	1,6	15	110	G¾	0,47	
JS 2,5-XX*	R100	2,5	15	110***	G¾	0,65	
JS 2,5-03-XX*	R80	2,5	15	110	G¾	0,47	
JS 2,5-G1-XX*	R100	2,5	20	130	G1	0,75	
JS 4-XX*	R100	4	20	130	G1	0,75	
WODOMIERZE do wody cieplej**							
JS90 1,6-XX*	R80	1,6	15	110	G¾	0,65	10 0,25; 1; 1,5 25; 100 250; 1000
JS90 1,6-03-XX*	R80	1,6	15	110	G¾	0,47	
JS90 2,5-XX*	R80	2,5	15	110***	G¾	0,65	
JS90 2,5-03-XX*	R80	2,5	15	110	G¾	0,47	
JS90 2,5-G1-XX*	R80	2,5	20	130	G1	0,75	
JS90 4-XX*	R80	4	20	130	G1	0,75	

Под заказ счетчик модель IP68

* XX - Модели водосчетчиков - где XX обозначает:

-NK - водосчетчик с передающим устройством-герконом со стандартной длиной кабеля 2 м – макс. 10 м - дистанционная передача показаний объема

-NKP - водосчетчик приспособлен для монтажа передающего устройства-геркона

-03-NK либо -03-NKP - 5-камерный барабанный счетчик, композитный корпус (касается JS1,6 и JS2,5 длиной 110 мм, R80 для холодной либо теплой воды)

** Под заказ - специальная модель водосчетчиков:

-S - с твердыми подшипниками (водосчетчики для систем циркуляции теплой воды), не касается модели 03

*** Под заказ длина 115 либо 80 мм (для JS 2,5 и JS90 2,5 - латунный корпус)

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

- Точность показаний - в соответствии с современными требованиями по метрологии MID
- Приспособлен для работы в системах AMR
- Легкость считывания показаний счетчика
- Герметичный счетчик (с повышенной степенью герметичности), устойчивый к запотеванию
- Блокировка вращения счетного механизма, при вращении под углом более 360°
- Защита от механических внешних воздействий
- Защита, ограничивающая последствия замерзания воды
- Ротор с двухсторонним подшипником
- Штуцер на выходе из корпуса водосчетчика, приспособлен опционально для монтажа возвратного клапана