

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

# Multiseal



### MULTISEAL F

Multiseal F - жидкий герметик, предотвращающий потерю теплоноситель жидкости (антифриза) в системе автономного отопления (котлах, трубах, радиаторах и обогреваемых полов).

Рекомендуется для систем солнечного и геотермального отопления. Ликвидирует потерю антифриза до 20 л. в день. После завершения герметизации герметик должен оставаться в системе. Multiseal F закачивается непосредственно в систему теплоснабжения при помощи насоса при правильной концентрации. Кристаллизуется при контакте с воздухом в месте утечки. Герметизация с помощью Multiseal F – надежная и долговечная (выдерживает давление 5 бар и температуру +150°C)

### ИНСТРУКЦИЯ

При правильном использовании MultiSeal F не создает никаких повреждений циркуляционного насоса и клапанов.

Сетки, отстойники, фильтры и счетчики тепла должны быть отключены от системы до проведения герметизации.

Прогрейте отопительную систему до максимальной температуры. Температура устанавливается при помощи регулятора. Все радиаторы и краны должны быть открыты полностью. Убедитесь в исправности циркуляционного насоса.

Тщательно встряхните бутылку с Multiseal F. Влейте необходимое количество MultiSeal F в систему через заливное отверстие. Система доводится до нормального рабочего давления. Теперь система должна оставаться в эксплуатации в течение семи часов в описанных условиях. Полная герметизация происходит в течении 1 или 2 дней. После герметизации установите все демонтированные ранее части (кроме фильтров и сеток!).

### ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ MULTISEAL F

При попадании Multiseal F в глаза, незамедлительно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. При попадании на кожу, промойте большим количеством воды. При работе с Multiseal F используйте защитные перчатки, очки или маску. Multiseal F не токсичен, но не следует допускать испарения жидкости в процессе разбавления герметика до правильных пропорций. Кроме того, соблюдайте стандартные меры безопасности при обращении с химическими веществами.

Если Multiseal F попадет на предметы вне системы трубопровода (плитка, кафель и т.д.), его следует немедленно смыть водой, поскольку после кристаллизации продукта его будет очень трудно удалить.

# Multiseal

Хранить в недоступном для детей месте!

## УТИЛИЗАЦИЯ

Разбавить Multiseal F большим количеством воды и слить в канализацию.

## СОСТАВ

Щелочные соли, волокна и другие добавки (см. MSDS).

Нерастворим с другими химическими веществами.

Устойчив к воздействию температуры и давления.

## СРОК ГОДНОСТИ

2 года с даты изготовления.

Беречь от мороза.

## СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПРИ СМЕШИВАНИИ

1 л. герметика на 100 л. воды в системе отопления.

Информация предоставляется на основании результатов испытаний и опыта. Поскольку мы постоянно развиваем наши продукты, мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Данные, содержащиеся в данной инструкции, носят исключительно информационный характер и считаются рекомендательными. Мы не несём ответственность за результаты, полученные другими организациями при использовании данного товара не по назначению. Потребитель берёт на себя ответственность при использовании данного товара в иных целях, не упомянутых в данной инструкции. Продукт использовать по прямому назначению. Рекомендуется сделать пробную установку, чтобы удостовериться, что продукт предназначен для требуемой задачи.