

Надставка полу-турбо PROTHERM PT 20-50

Надставки „ПОЛУ - ТУРБО" PROTHERM PT 20, 30, 40, 50 используется для отвода продуктов сгорания от котлов PROTHERM KLO, TLO, KLZ, мощностью 20, 30, 40, 50 кВт.

Надставка обеспечивает отвод продуктов сгорания принудительным способом, специальной трубой, через стену здания, позволяя устанавливать чугунные котлы в местах, где невозможно применить обычный отвод продуктов сгорания в вертикальный дымоход.

Надставка, оборудованная вентилятором, подсоединяется к горловине дымохода котла. Продукты сгорания из котла, с помощью надставки, выводятся присоединенным к ней дымоходом, диаметром 80 мм и длиной до 10 эквивалентных метров.

Забор воздуха на горение происходит из помещения, в котором установлен котел, поэтому приставка называется полу-турбо.

Надставка, сертифицирована и может применяться совместно с котлами PROTHERM, моделей KLO, TLO, KLZ.



Надставка полу-турбо PROTHERM PT 20-50

Наименование технических параметров	Ед-цы изм-я	20 PT	30 PT	40 PT	50 PT
Мощность – протока продуктов сгорания	м ³ /час	120			150
Мощность котла с которому может работать приставка	кВт	17	26	35	45
Уровень шума до	дБ(А)	55			
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Мах рабочее противодавление	мбар	2,5			3
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНЕ					
Ном напряжение / частота тока	В / Гц.	230 / 50			
Степень электрозащиты		IP-40			
Потребляемая мощность	Вт	40			75
Длина кабеля подсоединения	м	1			1
ГАБАРИТЫ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ					
Габариты: ширина x глубина x высота	мм	200x220x190			200x220x240
Диаметр присоединения к выходу котла	мм	130	150	180	
Диаметр выхода	мм	80			
Мах длина дымохода	Эквив.м	10			
Вес надставки	кг	3,5			3,7