

GARDENA Шланги

Инновационное, максимально прочное соединение с элементами Базовой системы полива

Новые, высококачественные садовые шланги GARDENA FLEX с уникальным ребристым профилем Power Grip созданы для оптимального соединения шланга с коннекторами Базовой системы GARDENA. Особый дизайн шланга идеально гармонирует с дизайном Базовой системы.

Все шланги GARDENA устойчивы к ультрафиолетовому излучению и не содержат фталаты и тяжелые металлы.



	GARDENA Classic	GARDENA Comfort FLEX	GARDENA Comfort HighFLEX	GARDENA Premium SuperFLEX
Профиль Power Grip	-	POWER GRIP	POWER GRIP	POWER GRIP
Стойкость к перегибам, спутыванию и перекручиванию				
Гибкость				
Стабильность формы				
Спиралевидное армирование, усиленное углеродом	-	•	•	•
Давление разрыва	22 бар	25 бар	30 бар	35 бар
Отсутствие фталатов и тяжелых металлов	Без содержания вредных веществ			
Устойчивость к УФ-излучению	Устойчив к УФ-излучению			

Шланги Classic / Шланги Basic



Устойчивость к перегибам, спутыванию и перекручиванию



Устойчивость к давлению и деформации, стабильность формы



Гибкость



Давление разрыва

22 бар

Материал

ПВХ, Высококачественное спиралевидное текстильное армирование

Характеристики

Отсутствие фталатов и тяжелых металлов, устойчив к УФ-излучению

Описание	Шланг Classic 13 мм (1/2"), 18 м	Шланг Classic 1/2" x 20 м: комплект	Шланг Classic 13 мм (1/2"), 50 м	Шланг Classic 19 мм (3/4"), 20 м	Шланг Classic 19 мм (3/4"), 50 м
Арт. №	18001-20	18004-20	18010-20	18022-20	18025-20
Штрих код EAN					
Количество в упаковке	72	60	1	1	1
Тип упаковки	Цветной диск-дисплей	Цветной диск-дисплей	Цветной диск-дисплей	Цветной диск-дисплей	Цветной диск-дисплей
Диаметр	13 мм (1/2")	13 мм (1/2")	13 мм (1/2")	19 мм (3/4")	19 мм (3/4")
Длина	18 м	20 м	50 м	20 м	50 м
Состав комплекта	–	В комплекте с соединительными элементами Базовой системы GARDENA: 1 x штуцер арт. 18202, 1 x адаптер арт. 5305, 1 x коннектор стандартный арт. 18215, 1 x коннектор стандартный с автостопом арт. 18213, 1 x наконечник для полива арт. 18300.	–	–	–



Описание	Шланг Basic, 13 мм (1/2"), 20 м	Шланг Basic, 19 мм (3/4"), 25 м	Комплект для подключения к вибрационному насосу
Арт. №	18123-29	18143-29	18134-29
Штрих код EAN			
Количество в упаковке	1	1	1
Тип упаковки	Цветной диск-дисплей	Цветной диск-дисплей	Цветной диск-дисплей
Диаметр	13 мм (1/2")	19 мм (3/4")	19 мм (3/4")
Длина	20 м	25 м	15 м
Состав комплекта	–	–	В комплект входит: хомут для крепления шланга к насосу, коннектор (арт. 1 x 18124) 13 мм (3/4"), наконечник для полива (арт. 1 x 18300) Classic

Шланги FLEX



Профиль Power Grip	POWER GRIP
Устойчивость к перегибам, спутыванию и перекручиванию	
Устойчивость к давлению и деформации, стабильность формы	
Гибкость	
Давление разрыва	25 бар
Материал	ПВХ, высококачественное спиралевидное текстильное армирование, усиленное углеродными нитями
Характеристики	Отсутствие фталатов и тяжелых металлов, устойчив к УФ-излучению
Особенности	Толстые стенки для длительного срока службы + Carbon

Описание	Шланг FLEX 13 мм (1/2"), 20 м	Шланг FLEX 13 мм (1/2"), 20 м, с фитингами	Шланг FLEX 13 мм (1/2"), 50 м
Арт. №	18033-20	18034-20	18039-20
Штрих код EAN	 4 078500 001694	 4 078500 001700	 4 078500 001731
Количество в упаковке	1	1	1
Тип упаковки	Цветной диск-дисплей	Цветной диск-дисплей	Цветной диск-дисплей
Диаметр	13 мм (1/2")	13 мм (1/2")	13 мм (1/2")
Длина	20 м	20 м	50 м
Состав комплекта	–	В комплекте соединительные элементы и наконечник для полива	–

Описание	Шланг FLEX 19 мм (3/4"), 25 м	Шланг FLEX 19 мм (3/4"), 50 м	Шланг FLEX 13 мм (1/2"), 50 м в бухте
Арт. №	18053-20	18055-20	18039-22
Штрих код EAN	 4 078500 001823	 4 078500 001663	 4 078500 001748
Количество в упаковке	1	1	50 м
Тип упаковки	Цветной диск-дисплей	Цветной диск-дисплей	На катушке для продажи метражом
Диаметр	19 мм (3/4")	19 мм (3/4")	13 мм (1/2")
Длина	25 м	50 м	–
Состав комплекта	–	–	–

Описание	Шланг FLEX 19 мм (3/4"), 50 м в бухте	Шланг FLEX 25 мм (1"), 25 м в бухте	Шланг FLEX 32 мм (5/4"), 25 м в бухте
Арт. №	18055-22	18057-22	18058-22
Штрих код EAN	 4 078500 001847	 4 078500 001861	 4 078500 001885
Количество в упаковке	50 м	25 м	25 м
Тип упаковки	На катушке для продажи метражом	На катушке для продажи метражом	На катушке для продажи метражом
Диаметр	19 мм (3/4")	25 мм (1")	32 мм (5/4")
Состав комплекта	–	–	–

Шланги HighFLEX



Профиль Power Grip	POWER GRIP
Устойчивость к перегибам, спутыванию и перекручиванию	
Устойчивость к давлению и деформации, стабильность формы	
Гибкость	
Давление разрыва	30 бар
Материал	ПВХ, высококачественное спиралевидное текстильное армирование, усиленное углеродными нитями
Характеристики	Отсутствие фталатов и тяжелых металлов, устойчив к УФ-излучению
Особенности	Толстые стенки для длительного срока службы + Carbon

Описание	Шланг HighFLEX 13 мм (1/2"), 20 м	Шланг HighFLEX 13 мм (1/2"), 50 м	Шланг HighFLEX 19 мм (3/4"), 25 м
Арт. №	18063-20	18069-20	18083-20
Штрих код EAN			
Количество в упаковке	1	1	1
Тип упаковки	Цветной диск-дисплей	Цветной диск-дисплей	Цветной диск-дисплей
Диаметр	13 мм (1/2")	13 мм (1/2")	19 мм (3/4")
Длина	20 м	50 м	25 м
Состав комплекта	-	-	-

Описание	Шланг HighFLEX 19 мм (3/4"), 50 м	Шланг HighFLEX 13 мм (1/2"), 50 м в бухте	Шланг HighFLEX 19 мм (3/4"), 50 м в бухте
Арт. №	18085-20	18069-22	18085-22
Штрих код EAN			
Количество в упаковке	1	50 м	50 м
Тип упаковки	Цветной диск-дисплей	На катушке для продажи метражом	На катушке для продажи метражом
Диаметр	19 мм (3/4")	13 мм (1/2")	19 мм (3/4")
Длина	50 м	-	-
Состав комплекта	-	-	-



Профиль Power Grip

Новые, высококачественные садовые шланги GARDENA FLEX с уникальным ребристым профилем Power Grip для оптимального соединения шланга с фитингами Базовой системы GARDENA.



Плотное, спиралевидное текстильное армирование

Благодаря высококачественному текстильному армированию садовый шланг не запутывается и не перекручивается. Шланг остается гибким и не деформируется.



Элегантный дизайн

Высокая узнаваемость бренда. Оптимальное сочетание с Базовой системой GARDENA.



Без фталатов и тяжелых металлов

Шланги GARDENA не содержат токсичных пластификаторов (фталатов) и тяжелых металлов.

Шланги SuperFLEX



Профиль Power Grip	POWER GRIP
Устойчивость к перегибам, спутыванию и перекручиванию	
Устойчивость к давлению и деформации, стабильность формы	
Гибкость	
Давление разрыва	35 бар
Материал	ПВХ, Высококачественное спиралевидное текстильное армирование, усиленное углеродными нитями
Характеристики	Отсутствие фталатов и тяжелых металлов, устойчив к УФ-излучению
Особенности	Прозрачный, водонепроницаемый наружный слой шланга. + Carbon Толстые стенки для длительного срока службы

Описание	Шланг SuperFLEX 13 мм (1/2"), 20 м	Шланг SuperFLEX 13 мм (1/2"), 50 м	Шланг SuperFLEX 19 мм (3/4"), 25 м
Арт. №	18093-20	18099-20	18113-20
Штрих код EAN	 4 078500 001977	 4 078500 002141	 4 078500 002196
Количество в упаковке	1	1	1
Тип упаковки	Цветной диск-дисплей	Цветной диск-дисплей	Цветной диск-дисплей
Диаметр	13 мм (1/2")	13 мм (1/2")	19 мм (3/4")
Длина	20 м	50 м	25 м

Шланги резиновые Premium



Устойчивость к перегибам, спутыванию и перекручиванию	
Устойчивость к давлению и деформации, стабильность формы	
Гибкость	
Давление разрыва	35 бар
Материал	Высококачественный этиленпропиленовый каучук, высококачественное спиралевидное текстильное армирование
Характеристики	Отсутствие фталатов и тяжелых металлов, устойчив к УФ-излучению
Особенности	Устойчив к высоким нагрузкам и температуре воды до +95° C

Описание	Шланг резиновый Premium 13 мм (1/2"), 50 м в бухте	Шланг резиновый Premium 19 мм (3/4"), 50 м в бухте
Арт. №	4424-22	4434-22
Штрих код EAN	 4 078500 442428	 4 078500 443425
Количество в упаковке	50 м	50 м
Тип упаковки	На катушке для продажи метражом	На катушке для продажи метражом
Диаметр	13 мм (1/2")	19 мм (3/4")





Шланги с принадлежностями






Описание	Комплект соединительный Comfort FLEX 13 мм (1/2"), 1,5 м
Арт. №	18040-20
Штрих код EAN	 4 078500 002516
Количество в упаковке	5
Тип упаковки	Цветная карточка с информацией о продукте
Диаметр	13 мм (1/2")
Длина	1,5 м
Материал	ПВХ
Использование	Подключение тележек/катушек для шланга к водопроводному крану
Характеристики	Высококачественное спиралевидное текстильное армирование, усиленное углеродными нитями.
Состав комплекта	В комплекте с фитингами для Базовой системы GARDENA; 1 x штуцер для крана арт. № 18201 2 x штуцер шланговый арт. № 18215





Шланги заборные

				
Описание	Шланг заборный с фильтром 25 мм (1"), 3,5 м	Шланг заборный с фильтром 25 мм (1"), 7 м	Шланг заборный 19 мм (3/4"), 50 м в бухте	Шланг заборный 25 мм (1"), 45 м в бухте
Арт. №	1411-20	1418-20	1720-22	1721-22
Штрих код EAN				
Количество в упаковке	2	2	50 м	45 м
Тип упаковки	Цветной диск-дисплей	Цветной диск-дисплей	В бухтах без фитингов	В бухтах без фитингов
Назначение	Для всасывания воды	Для всасывания воды	Для всасывания воды	Для всасывания воды
Соединительная резьба	33,3 мм (G1)	33,3 мм (G1)	–	–
Диаметр	25 мм (1")	25 мм (1")	19 мм (3/4")	25 мм (1")
Длина	3,5 м	7 м	50 м	45 м
Тип шланга	Спиральный	Спиральный	Спиральный	Спиральный
Герметичность	•	•	•	•
Особенности	Готов к подключению. с фильтром и обратным клапаном	Готов к подключению. с фильтром и обратным клапаном	–	–
Пример применения				

Принадлежности для заборных шлангов

			
Описание	Коннектор для заборного шланга 19 мм (3/4")	Коннектор для заборного шланга 25 мм (1")	Фильтр с клапаном противотока 19 мм (3/4")
Арт. №	1723-20	1724-20	1726-20
Штрих код EAN			
Количество в упаковке	6	6	4
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Назначение	Герметичное подключение заборных шлангов к насосу	Герметичное подключение заборных шлангов к насосу	Для подсоединения на конец заборного шланга
Соединительная резьба	Внутренняя резьба 33,3 мм (G1)	Внутренняя резьба 33,3 мм (G1)	–
Для заборных шлангов диаметром	19 мм (3/4")	25 мм (1")	19 мм (3/4")
Герметичность	•	•	•
С соединительным хомутом	•	•	•
Пример применения			

Принадлежности для заборных шлангов

Описание	Фильтр с клапаном противотока 25 мм (1")	Подводка 33,3 мм (1")
Арт. №	1727-20	1729-20
Штрих код EAN	 4 078500 172707	 4 078500 172905
Количество в упаковке	4	4
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная карточка с информацией о продукте
Назначение	Соединение с шлангами заборными	Герметичное подключение насоса к скважинам или водопроводам
Соединительная резьба	–	2-сторонняя внутренняя резьба 33,3 мм (G 1)
Для заборных шлангов диаметром:	25 мм (1")	25 мм (1")
Герметичность	•	•
Хомут для шланга	•	Смонтированный
Особенности	–	Длина 0,5 м
Пример применения		

Технические шланги

Описание	Шланг зеленый прозрачный	Шланг зеленый прозрачный	Шланг зеленый прозрачный	Шланг зеленый прозрачный
Арт. №	4982-20	4985-20	4986-20	4988-20
Штрих код EAN	 4 078500 498203	 4 078500 498500	 4 078500 498609	 4 078500 498807
Количество в упаковке	200 м	100 м	80 м	50 м
Тип упаковки	На катушке	На катушке	На катушке	На катушке
Назначение	Идеально подходит, например, для комнатных фонтанов, прудовых насосов, декоративных фигур для фонтанов и особенно для аквариумов			
Размер	4 x 1 мм	6 x 1.5 мм	8 x 1.5 мм	10 x 2 мм
Особенности	Без текстильного армирования, устойчивость к температурам (-10°C ... +50°C), без содержания регенератов, кадмия, свинца и бария			

Технические шланги

Описание	Шланг армированный прозрачный	Шланг армированный прозрачный	Шланг армированный прозрачный	Шланг армированный прозрачный	Шланг армированный прозрачный
Арт. №	4971-20	4973-20	4975-20	4976-20	4978-20
Штрих код EAN	 4 078500 497107	 4 078500 497305	 4 078500 497503	 4 078500 497602	 4 078500 497800
Колво в упаковке	50 м	50 м	40 м	50 м	50 м
Тип упаковки	На катушке	На катушке	На катушке	На картонном стержне	На картонном стержне
Назначение	Идеален для подачи сжатого воздуха				
Размер	6 x 3 мм	8 x 3 мм	9 x 3 мм	10 x 3 мм	13 x 3.5 мм
Давление разрыва	60 бар	60 бар	60 бар	60 бар	36 бар
Особенности	С текстильным армированием, устойчивость к температурам (-10°C ... +50°C), без содержания регенератов, кадмия, свинца и бария				

