



- 01 Экономит воду:** Измеряет влажность почвы и предотвращает избыточный полив
- 02 Простой:** Легкая установка и понятное управление
- 03 Гибкий:** Совместим со всеми контролерами Hunter (AC) и другими марками

SOIL-CLIK™ Датчик влажности

Выключает полив при достижении желаемого значения влажности

Soil-Click упрощает контроль за влажностью. Сенсор Soil-Click использует проверенную технологию для того, чтобы измерить влажность в корневой зоне. Когда датчик фиксирует желаемое значение влажности почвы, полив автоматически выключается.

У Soil-Click два компонента: сенсор влажности, который устанавливается в грунт, и электронный модуль, который передает информацию на контролер. Сенсор влажности прост в установке - заройте его в зоне корней растений и подключите к модулю. Сенсор можно устанавливать на расстоянии до 300 м от контролера. Настройка уровня влажности и получение результатов достигается на месте.

Модуль подключается к контролерам Hunter и будет работать с большинством контролеров других производителей. Soil-Click можно запрограммировать для отключения полива при достижении определенной влажности почвы.

Пятилетняя гарантия на Soil-Click делает его надежным и эффективным средством контроля использования воды как в паре с Solar Sync, так и без него.

■ **Подробнее.** Посетите hunterindustries.com для более подробной информации.

SOIL-CLIK™ ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенности

- Проверьте уровень влажности с легкостью
- Выключает полив при достижении заданного уровня влажности
- Байпас сенсора одним касанием для особых условий
- Внешний датчик с низким напряжением, питается от контролера
- Простая установка сенсора, до 300 м от контролера
- Подключите к терминалам для сенсора, или для прерывания цепи любого 24В контролера для полива
- Используйте с сенсорными клеммами X-Core®, Pro-C®, I-Core®, и ACC Clik
- Идеальный компаньон для Solar Sync®
- Гарантийный период: 5 лет

Характеристики

- Максимальная дистанция модуля от контролера 2 м
- Максимальная дистанция сенсора от контролера 300 м
- Питание: 24В, 100мА макс
- Подключение: Стандартное сухое
- Корпус: NEMA 3R, внутренний/внешний

Установка датчика



Компоненты

SOIL-CLIK Модуль

Высота: 11,4 см
ширина: 8,9 см
глубина: 3,2 см
Ток: 24В, 100мА макс
Провода: 80 см



SOIL-CLIK Сенсор

Диаметр: 2,2 см
Высота: 8,3 см
Максимальное расстояние: 300 м max
1 м² Подземный провод
Провода: 80 см



Веб-сайт hunterindustries.com | **Техническая поддержка** TechSupportRu@hunterindustries.com

Наша цель — помочь нашим клиентам преуспеть. И хотя наша любовь к инновациям и инженерному делу отражается во всей нашей работе, мы надеемся, что именно благодаря нашей исключительной послепродажной поддержки вы останетесь клиентом Hunter на долгие годы.